

MÁXIMA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES.



DEPOMOVIL 480	ALTO	ANCHO	LARGO	MASA MAX. ADMISIBLE
	1363	2605	1590	750 Kg.

- Este equipo está sometido a la reglamentación vigente sobre transporte de mercancías peligrosas (ADR).

TOLERANCIAS: Según normas constructivas.

FICHA TÉCNICA

✓ DESCRIPCIÓN.

Equipo para transporte de mercancías peligrosas, especialmente concebido para gasóleo y gasolina.

** Puede transportar otras mercancías peligrosas de la clase III ADR. CONSULTAR.

*Homologado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Homologado según normativa ADR.*

✓ ELEMENTOS DEL EQUIPO.

1. DEPÓSITO GRG - Mod. 480.

- Depósito simple pared cilíndrico en acero de eje horizontal.
- Estructura tubular que previene al depósito de daños por posibles impactos y vuelcos. Permite manipular el conjunto mediante carretilla elevadora por la parte inferior y mediante grúa por la parte superior. La estructura dispone de patas que permiten alojar tornillos para la fijación del equipo.
- Válvula depresión hermética.
- Boca de carga VK-80 3" con tapa y cadena en latón.
- Conjunto de aspiración 1" en acero con válvula de pie con filtro y llave de corte.
- Acabado exterior: granallado hasta grado AS-2, primera capa de imprimación anticorrosiva, segunda capa poliuretano blanco brillo especial para exteriores. Este acabado proporciona al GRG un inmejorable aspecto exterior.
- Extintor polvo ABC 3 Kg. Eficacia 89B y soporte de fijación.
- Etiquetas de señalización.

2. REMOLQUE PLATAFORMA.

- Remolque plataforma clase O₁ P.M.A. (peso máximo admisible 750 Kg.) Homologado.
Provisto de:
 - Enganche de anilla para pasador ó enganche de bola con freno de inercia.

- Eje con amortiguación de caucho embutido, de 900 Kg.
- Chasis tubular reforzado.
- Rueda de apoyo Jockey.
- Ruedas 165/70 R13 (2 + 1 unid). Rueda de repuesto alojada bajo el chasis.
- Kit de luces completo con luz antiniebla.

3. EQUIPO DE BOMBEO.

- El equipo de bombeo es configurable a las necesidades del usuario, (por lo que no está incluido en el precio), y existen múltiples posibilidades de montaje.
 - 12v, 24v ó 220v.
 - Distintos caudales: 35 / 50 / 80 Lts /min.
 - Con contadores mecánicos y electrónicos.
 - Montados sobre base abierta o armario con cerradura
 - Pistola manual o automática y diferentes longitudes de manguera.



TRABAJOS EN OBRA PÚBLICA.



TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN.



TRABAJOS EN AGRICULTURA.

✓ A DESTACAR.

- El remolque NO precisa matricula propia.
- El remolque y el GRG pueden utilizarse independiente.
- Este producto aporta al usuario una total libertad de movimiento, en la gestión de los combustibles.
- Aporta un alto nivel de seguridad, y cumple con la legislación vigente.